




16.01.2017

ПРАЙС ЛИСТ

Концентрированная продукция

Наименование	Назначение	Объём	Количество в упаковке
Антисептик Универсальный 	Применяется для <u>внутренних и наружных работ</u> . Высокая степень защиты от гниения и поражения насекомыми. Не изменяет цвет древесины. Используется в качестве грунтовки под различные типы ЛКМ	5 литров (50 литров готового раствора)	4 штуки
		1 литр (10 литров готового раствора)	6 штук
Антисептик Невымываемый 	Для <u>тяжелых условий работы</u> (контакт с почвой, постоянная влажность) <u>Область применения:</u> черновые полы; подвалы; причалы и другие конструкции, использующиеся на открытом воздухе)	5 литров (50 литров готового раствора)	4 штуки
		1 литр (10 литров готового раствора)	6 штук
Антисептик Интерьерный 	Для <u>внутренних работ</u> . Обеспечивает защиту от древеснопоражающих грибков, синевы и плесени. Не нарушает текстуру древесины и не меняет ее цвет. Может использоваться как грунт под различные виды ЛКМ.	5 литров (50 литров готового раствора)	4 штуки
		1 литр (10 литров готового раствора)	6 штук

КОНЦЕНТРАТ 1:10
(на 1 литр антисептика 9 литров воды)
Расход: 1 литр концентрата на 40 м²

КОНЦЕНТРАТ 1:10
(на 1 литр антисептика 9 литров воды)
Расход: 1 литр концентрата на 40 м²

КОНЦЕНТРАТ 1:10
(на 1 литр антисептика 9 литров воды)

Антисептик для влажных помещений, саун и бань



Для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Обеспечивает усиленную защиту от гниения и поражения плесневыми грибами

КОНЦЕНТРАТ 1:10
(на 1 литр антисептика 9 литров воды)

Расход: 1 литр концентрата на 40 м²

1 литр
(10 литров готового раствора)

6 штук

Отбеливатель для древесины



Используется для придания посеревшей древесине первоначального (свежего) вида. Также уничтожает плесень на пораженных ей участках.

КОНЦЕНТРАТ 1:2
(на 1 литр антисептика 2 литра воды)

Расход зависит от степени загрязненности древесины. Примерно 250 гр/м² готового раствора

5 литров
(15 литров готового раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового раствора)

6 штук

Удалитель цемента



Состав эффективно удаляет с различных поверхностей (минеральных, стекло, пластик и т.п.) остатки цементных и известковых растворов (затирка для плитки, штукатурные и прочие смеси)

Проверено в работе!

КОНЦЕНТРАТ 1:2
(на 1 литр состава 2 литра воды)

для сильных загрязнений разбавлять не рекомендуется.

5 литров
(15 литров готового раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового раствора)

6 штук

Удалитель высолов



Состав эффективно удаляет с минеральных поверхностей появившуюся соль и солевые отложения.

КОНЦЕНТРАТ 1:2
(на 1 литр состава 2 литра воды)

для сильных загрязнений разбавлять не рекомендуется.

5 литров
(15 литров готового раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового раствора)

6 штук

Защита от плесени



Состав **предотвращает** появление и развитие плесени, грибка и мхов на деревянных и минеральных поверхностях.

Для наружных и внутренних работ.

КОНЦЕНТРАТ 1:10

(на 1 литр состава 9 литров воды)

Использовать ТОЛЬКО в разбавленном виде.

5 литров
(50 литров готового раствора)

Под заказ

1 литр
(10 литров готового раствора)

6 штук

Удалитель плесени



Состав уничтожает плесень, грибок и водоросли на различных типах минеральных поверхностей.

КОНЦЕНТРАТ 1:1

(на 1 литр состава 1 литра воды)

5 литров
(10 литров готового раствора

Под заказ

1 литр
(2 литра готового раствора

6 штук

Удалитель ржавчины



Состав преобразует ржавчину в пленку, пригодную для дальнейшей окраски различными типами ЛКМ.

КОНЦЕНТРАТ 1:2

(на 1 литр состава 2 литра воды)

Использовать в разбавленном виде.

5 литров
(15 литров готового раствора

Под заказ

1 литр
(3 литра готового раствора

6 штук

Составы готовые к применению (разбавление не требуется)

В прайс-листе приведены стандартные объёмы розлива продукции. По договоренности объём может быть любым

Наименование	Назначение	Объём	Количество в упаковке
Огнебиозащитный состав для древесины готовый 	<p>Состав обеспечивает усиленную защиту от биопоражений (плесень, грибок, насекомые) на срок до 18 лет</p> <p>Позволяет добиться защиты от воспламенения и горения (2-я группа по НПБ 251-98 при расходе 250-300 гр/м²)</p> <p>Практически не вымывается из древесины.</p>	<p>10 литров</p>	<p>поштучно</p>
	<p>Выпускается как тонированный в красный цвет, так и бесцветный.</p>	<p>20 литров</p>	<p>поштучно</p>
Огнебиозащитный состав для древесины 2-я группа защиты готовый 	<p>Состав обеспечивает усиленную защиту от биопоражений (плесень, грибок, насекомые) на срок до 18 лет</p> <p>Позволяет добиться защиты от воспламенения и горения (2-я группа по НПБ 251-98 при расходе 300-600 гр/м²)</p> <p>Практически не вымывается из древесины.</p>	<p>10 литров</p>	<p>поштучно</p>
	<p>Выпускается как тонированный в пурпурный цвет, так и бесцветный.</p>	<p>20 литров</p>	<p>поштучно</p>
Антисептик Универсальный готовый 	<p>Применяется для <u>внутренних и наружных работ</u>. Высокая степень защиты от гниения и поражения насекомыми.</p> <p>Не изменяет цвет древесины. Используется в качестве грунтовки под различные типы ЛКМ</p> <p>При использовании на открытом воздухе (без навеса) требуется последующее покрытие ЛКМ</p> <p>Расход 200-250 гр/м²</p>	<p>5 литров</p>	<p>поштучно</p>
		<p>10 литров</p>	<p>поштучно</p>

Антисептик
невываемый
готовый



Для тяжелых условий работы
(контакт с почвой, постоянная влажность)
Область применения: черновые полы; подвалы; причалы и другие конструкции, использующиеся на открытом воздухе)
Расход: 250-300 гр/

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

65 литров

поштучно

Отбеливатель для
древесины
готовый



Используется для придания посеревшей древесине первоначального (свежего) вида. Также уничтожает плесень на пораженных ей участках.
Расход: 250-300 гр/м²

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

Удалитель
цемента
готовый



Состав эффективно удаляет с различных поверхностей (минеральных, стекло, пластик и т.п.) остатки цементных и известковых растворов (затирка для плитки, штукатурные и прочие смеси)
Проверено в работе
Расход: 150-300 гр/м² и зависит от пористости поверхности.

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

**Удалитель
высолов
готовый**



Состав эффективно удаляет с минеральных поверхностей появившуюся соль и солевые отложения.
Расход 150-300 гр/м² и зависит от пористости поверхности.

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

**Удалитель
ржавчины
готовый**



Состав преобразует ржавчину в пленку, пригодную для дальнейшей окраски различными типами ЛКМ.
Расход 200-250 гр/м²

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

**Очиститель
фасадов
готовый**



Состав убирает с минеральных поверхностей следы цементных загрязнений и высолы. Останавливает биопоражения. Удаляет загрязнения, появившиеся под воздействием атмосферы. Также предназначен для бытовой и послестроительной очистки.
Расход 150-300 гр/м² и зависит от пористости поверхности.

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

**Антижук
готовый**



Состав предназначен для уничтожения насекомых, поражающих древесину, и их личинками. Наносится кистью или методом спринцевания.
Расход зависит от степени пораженности древесины.

5 литров

поштучно

